

Общество с ограниченной ответственностью

«Торговая Компания «ТомАвто»

Адрес: 634041, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д.37, тел. (3822) 586242, ИНН 7017347363 КПП 701701001, ОГРН 1147017002593 ОКПО 20893483, р/сч 40702810406290006000 в ОАО «Томскпромстройбанк», г.Томск, к/сч 3010181050000000728 БИК 046902728

Базовые характеристики ПАЗ 32053

Класс	Малый
Тип кузова	Несущий, вагонной компоновки
Ресурс кузова, лет	5
Колесная формула	4х2
Длина/ширина/высота, мм	7000/2500/2890...2960
База, мм	3600
Высота потолка в салоне, мм	1965
Количество/ширина дверей, мм	1/726 мм, 1 аварийная/600 мм
Мин. радиус разворота, м	7,6
Масса снаряженная/полная, кг	4720...4930/7630...7705
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от полной массы, кг	2890...3110/4520...4815
Общее количество мест (в т.ч. посадочных)	37...42 (18...25)
Емкость топливного бака, л	105
Мост	КААЗ
Рулевой механизм	С гидроусилителем руля
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, приводом с разделением на контуры по осям, с ABS
Вентиляция	Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше
Система отопления	Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный)
Шины	245/70R19,5 (для кл. I-II); 8,25R20 (для кл. II и спец.)

Агрегатные характеристики

Двигатель (бензиновый/дизельный)	ЗМЗ 52342.10	ММЗ Д-245.9	ЯМЗ-534
Количество и расположение цилиндров	8, V-образное под углом 90°	4R	
Нормы экологической безопасности	EURO-4*		
Рабочий объем, л	4,67	4,75	4,43
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин	90 (122,4) при 3200 мин ⁻¹	95,5 (128,9) при 2400 мин ⁻¹	99 (134,6)/109,5 (148,9) при 2 300 мин ⁻¹
Максимальный крутящий момент, Нм	288 при 1600...2000 мин ⁻¹	455 при 1200...1600 мин ⁻¹	422 при 1200...2100 мин ⁻¹ / 583 при 1300...1600 мин ⁻¹
Расположение двигателя	Переднее, продольное		
Коробка передач	МКПП: ГАЗ-3307, 4 или 5 ступ.	МКПП: СААЗ 3206 5ступ.; ZF S5-42 5ступ.	
Максимальная скорость, км/ч	80 (для кл. I-II); 90 (для кл. II)	85 (для кл. I-II); 95 (для кл. II)	

*При переходе на EURO-5 технические характеристики могут отличаться от представленных в каталоге.